



**Riscaldatori su tappo 2" gas in ottone**  
**3 Elementi Ø8 mm. ad OCCHIELLO**  
**Terminali M3: Acc. carbonio**  
**Dadi e rondelle: ottone**

Serie **RED8GATRX**: Riscaldatori dimensionati per funzionamento in acqua. I riscaldatori di questa serie si caratterizzano per un resa elevata unita a dimensioni molto compatte, pur mantenendo una elevata affidabilità, grazie ai materiali di alta qualità impiegati per la costruzione.

Potenza: 9W/cm<sup>2</sup>  
 Tubo: INCOLOY 800  
 Filo: Nichel Cromo 80/20  
 Ossido: Alta temperatura

Serie **RED8GO4TR**: Riscaldatori a bassa potenza specifica dimensionati per funzionamento in olio, con il loro basso carico garantiscono un riscaldamento idoneo per questo tipo di applicazione.

Potenza: 2W/cm<sup>2</sup>  
 Tubo: AISI 321  
 Filo: Nichel Cromo 60/40  
 Ossido: Media temperatura

RED8GA4TRX per ACQUA	W	L	RED8GO4TR per OLIO	W	L
RED8GA4TRX02100-20G	2100	140	RED8GO4TR00900-20G	900	210
RED8GA4TRX03000-20G	3000	170	RED8GO4TR01500-20G	1500	310
RED8GA4TRX03900-20G	3900	210	RED8GO4TR02100-20G	2100	410
RED8GA4TRX04500-20G	4500	230	RED8GO4TR03000-20G	3000	555
RED8GA4TRX05100-20G	5100	250	RED8GO4TR03750-20G	3750	680
RED8GA4TRX06000-20G	6000	280	RED8GO4TR04500-20G	4500	805
RED8GA4TRX07500-20G	7500	340	-	-	-
RED8GA4TRX09000-20G	9000	400	-	-	-
RED8GA4TRX12000-20G	12000	510	-	-	-

Nella versione normale il riscaldatore viene inteso con custodia elettrica IP40.

In fase di ordine specificare oltre al codice del riscaldatore eventuali caratteristiche opzionali:

IP55+T1: Custodia stagna + termostato 1 contatto scala 4-40°C

IP55+T2: Custodia stagna + termostato 1 contatto scala 30-110°C

IP55+T3: Custodia stagna + termostato 1 contatto scala 50-300°C

IP55+T4: Custodia stagna + termostato 3 contatti scala 30-110°C



IP55+T5: Custodia stagna + termostato 3 contatti  
scala 50-300°C

**mpo 1"1/2 gas - 1 Elemento Ø10 mm. ad OCCHIELLO**

---