



Riscaldatori su tappo 2" ½ gas in ottone
3 Elementi Ø10 mm. ad OCCHIELLO
Terminali: Acc. carbonio
Dadi e rondelle: ottone

Serie **RED8GA5TR**: Riscaldatori dimensionati per funzionamento in acqua. I riscaldatori di questa serie si caratterizzano per una buona resa ed un'ottima affidabilità.

Potenza: 7W/cm²
 Tubo: AISI 321
 Filo: Nichel Cromo 60/40
 Ossido: Media temperatura

Serie **RED8GO5TR**: Riscaldatori a bassa potenza specifica dimensionati per funzionamento in olio, con il loro basso carico garantiscono un riscaldamento idoneo per questo tipo di applicazione.

Potenza: 2W/cm²
 Tubo: AISI 321
 Filo: Nichel Cromo 60/40
 Ossido: Media temperatura

| RED8GA5TR per ACQUA | W | L | RED8GO5TR per OLIO | W | L |
|---------------------|-------|-----|--------------------|------|-----|
| RED8GA5TR02000-25G | 2000 | 135 | RED8GO5TR01000-25G | 1000 | 190 |
| RED8GA5TR02500-25G | 2500 | 150 | RED8GO5TR01200-25G | 1200 | 215 |
| RED8GA5TR03000-25G | 3000 | 170 | RED8GO5TR01500-25G | 1500 | 260 |
| RED8GA5TR03500-25G | 3500 | 190 | RED8GO5TR02000-25G | 2000 | 320 |
| RED8GA5TR04000-25G | 4000 | 210 | RED8GO5TR02500-25G | 2500 | 390 |
| RED8GA5TR05000-25G | 5000 | 245 | RED8GO5TR03000-25G | 3000 | 450 |
| RED8GA5TR06000-25G | 6000 | 280 | RED8GO5TR03500-25G | 3500 | 520 |
| RED8GA5TR08000-25G | 8000 | 360 | RED8GO5TR05000-25G | 5000 | 720 |
| RED8GA5TR10000-25G | 10000 | 435 | - | - | - |
| RED8GA5TR12000-25G | 12000 | 510 | - | - | - |

Nella versione normale il riscaldatore viene inteso con custodia elettrica IP40.

In fase di ordine specificare oltre al codice del riscaldatore eventuali caratteristiche opzionali:

IP55+T1: Custodia stagna + termostato 1 contatto scala 4-40°C

IP55+T2: Custodia stagna + termostato 1 contatto scala 30-110°C

IP55+T3: Custodia stagna + termostato 1 contatto scala 50-300°C

IP55+T4: Custodia stagna + termostato 3 contatti scala 30-110°C



IP55+T5: Custodia stagna + termostato 3 contatti
scala 50-300°C

ppo 2"1/2 gas - 3 Elementi Ø10 mm. ad OCCHIELLO
