



Riscaldatori su tappo 2" 1/2 gas in ottone
3 Elementi Ø16 mm. ad U
Terminali M6: Acc. carbonio
Dadi e rondelle: ottone

Serie **RED8GA6T**: Riscaldatori dimensionati per funzionamento in acqua. I riscaldatori di questa serie si caratterizzano per una discreta resa ed un'elevata affidabilità e robustezza.

Potenza: 7W/cm²
 Tubo: AISI 321
 Filo: Nichel Cromo 60/40
 Ossido: Media temperatura

Serie **RED8GO6T**: Riscaldatori a bassa potenza specifica dimensionati per funzionamento in olio, con il loro basso carico garantiscono un riscaldamento idoneo per questo tipo di applicazione.

Potenza: 2W/cm²
 Tubo: Fe 360
 Filo: Nichel Cromo 60/40
 Ossido: Media temperatura

RED8GA6T per ACQUA	W	L	RED8GO6T per OLIO	W	L
RED8GA6T09000-25G	9000	550	RED8GO6T03000-25G	3000	600
RED8GA6T12000-25G	12000	700	RED8GO6T04500-25G	4500	850
RED8GA6T15000-25G	15000	850	RED8GO6T06000-25G	6000	1100
RED8GA6T18000-25G	18000	950	RED8GO6T07500-25G	7500	1350
RED8GA6T20000-25G	20000	1050	RED8GO6T09000-25G	9000	1600

Nella versione normale il riscaldatore viene inteso con custodia elettrica IP40.

In fase di ordine specificare oltre al codice del riscaldatore eventuali caratteristiche opzionali:

IP55: Custodia stagna

IP55+T1: Custodia stagna + termostato 1 contatto scala 4-40°C

IP55+T2: Custodia stagna + termostato 1 contatto scala 30-110°C

IP55+T3: Custodia stagna + termostato 1 contatto scala 50-300°C

IP55+T4: Custodia stagna + termostato 3 contatti



scala 30-110°C

IP55+T5: Custodia stagna + termostato 3 contatti

scala 50-300°C

Tappo 2" 1/2 gas - 3 Elementi Ø16 mm. ad U
