



Riscaldatori su tappo 1" 1/4 gas in ottone
3 Elementi Ø8 mm. ad U
Terminali M3: Acc. carbonio
Dadi e rondelle: ottone

Serie **RED8GA4TX**: Riscaldatori dimensionati per funzionamento in acqua. I riscaldatori di questa serie si caratterizzano per un resa elevata unita a dimensioni molto compatte, pur mantenendo una elevata affidabilità, grazie ai materiali di alta qualità impiegati per la costruzione.

Potenza: 9W/cm²
 Tubo: INCOLOY 800
 Filo: Nichel Cromo 80/20
 Ossido: Alta temperatura

Serie **RED8GO4T**: Riscaldatori a bassa potenza specifica dimensionati per funzionamento in olio, con il loro basso carico garantiscono un riscaldamento idoneo per questo tipo di applicazione.

Potenza: 2W/cm²
 Tubo: AISI 321
 Filo: Nichel Cromo 60/40
 Ossido: Media temperatura

RED8GA4TX per ACQUA	W	L	RED8GO4T per OLIO	W	L
RED8GA4TX01500-14G	1500	175	RED8GO4T00900-14G	900	360
RED8GA4TX02000-14G	2100	220	RED8GO4T01500-14G	1500	560
RED8GA4TX03000-14G	3000	285	RED8GO4T02100-14G	2100	760
RED8GA4TX03900-14G	3900	355	RED8GO4T03000-14G	3000	1050
RED8GA4TX04500-14G	4500	400	RED8GO4T03000-14G	3000	1050
RED8GA4TX05100-14G	5100	445	RED8GO4T03750-14G	3750	1250
RED8GA4TX06000-14G	6000	510	RED8GO4T04500-14G	4500	1550
RED8GA4TX07500-14G	7500	620	-	-	-
RED8GA4TX09000-14G	9000	735	-	-	-
RED8GA4TX12000-14G	12000	970	-	-	-

Nella versione normale il riscaldatore viene inteso con custodia elettrica IP40.

In fase di ordine specificare oltre al codice del riscaldatore eventuali caratteristiche opzionali:

IP55: Custodia stagna

IP55+T1: Custodia stagna + termostato 1 contatto scala 4-40°C

IP55+T2: Custodia stagna + termostato 1 contatto scala 30-110°C

IP55+T3: Custodia stagna + termostato 1 contatto scala 50-300°C

IP55+T4: Custodia stagna + termostato 3 contatti



scala 30-110°C

IP55+T5: Custodia stagna + termostato 3 contatti

scala 50-300°C

Tappo 1"1/4 gas - 3 Elementi Ø8 mm. ad U
